

### **Adige Jumbo 3D-profiellasersnijder LT14**

	Automaat 12.8 / 12.8
Lengte in/uitvoer (m)	Handmatig 17.8 / 15
Gewicht	Max 120 per meter
Ronde buizen	min. Ø25    Max. Ø355
Gelijkzijdige kokers	Min. 25 x 25    Max. 260 x 260
Ongelijkzijdige kokers	Min. 25 x 30    Max. 200 x 300
gelijkzijdige hoek	Min. 40 x 40    Max. 260 x 260
ongelijkzijdige hoek	Min. 40 x 50    Max. 200 x 300
HEA/HEB	Min. 120    Max. 260
IPE	Min. 100    Max. 300
UNP	Min. 30    Max. 300
T-profielen	Min. 70    Max. 140

### **Adige Jumbo 3D-profiellasersnijder LT-8**

Lengte in/uitvoer (m)	Automaat 12.5 / 8.5
Gewicht	Max 40kg per meter
Ronde buizen	min. Ø25    Max. Ø240
Gelijkzijdige kokers	Min. 25 x 25    Max. 200 x 200
Ongelijkzijdige kokers	Min. 25 x 30    Max. 250 x 100
gelijkzijdige hoek	Min. 30 x 30    Max. 150 x 150
ongelijkzijdige hoek	Min. 30 x 20    Max. 200 x 120
HEA/HEB	Min. 100    Max. 160/140
IPE	Min. 80    Max. 200
UNP	Min. 30    Max. 200

### **CNC-Plasma- / autogeensnijder**

Afmetingen	6000 x 3000
Staal	100 mm
Rvs	30 mm
Aluminium	30 mm

### **EAGLE INspire 30kW**

Afmetingen	4000 x 2000
Staal	30mm*
RVS	30mm*
Aluminium	20mm*

### **Bystronic Bystar 4020 4,4 kw**

Afmetingen	4000 x 2000
Staal	20 mm
RVS	20 mm
Aluminium	15 mm