

Adige Jumbo 3D-profiellasersnijder LT14

	Automaat 12.8 / 12.8	
Lengte in/uitvoer (m)	Handmatig 17.8 / 15	
Gewicht	Max 120 per meter	
Ronde buizen	min. Ø25	max. Ø355
Gelijkzijdige kokers	min. 25x25	max. 260x260
Ongelijkzijdige kokers	min. 25x30	max. 200x300
Gelijkzijdige hoek	min. 40x40	max. 260x260
Ongelijkzijdige hoek	min. 40x50	max. 200x300
HEA/HEB	min. 120	max. 260
IPE	min. 100	max. 300
UNP	min. 30	max. 300
T-profielen	min. 70	max. 140

Adige Jumbo 3D-profiellasersnijder LT8

Lengte in/uitvoer (m)	Automaat 12.8 / 8.5	
Gewicht	Max 40 per meter	
Ronde buizen	min. Ø25	max. Ø240
Gelijkzijdige kokers	min. 20x20	max. 200x200
Ongelijkzijdige kokers	min. 25x20	max. 250x100
Gelijkzijdige hoek	min. 30x30	max. 150x150
Ongelijkzijdige hoek	min. 30x20	max. 200x120
HEA/HEB	min. 100	max. 160/140
IPE	min. 180	max. 200
UNP	min. 30	max. 200

CNC- Plasma- / autogeensnijder

Afmetingen	6000 x 3000
Staal	100mm
RVS	30mm
Aluminium	30mm

EAGLE Inspire 30Kw

Afmetingen	4000 x 2000
Staal	30mm*
RVS	30mm*
Aluminium	20mm*

Bystronic Bystar 4020 4,4Kw

Afmetingen	4000 x 2000
Staal	20mm
RVS	20mm
Aluminium	15mm

* onder voorbehoud, voor meer verdere informatie neem contact met ons op.